

מרכיב		תוד קבינה		תוד קבינה		תוד קבינה	
תנועה	4X4	4X2	4X4	4X2	4X4	4X2	4X4
רמת ניוון	LS	LS	LS	LS	S	S	S
קוד דגם	DCATAP	DCATL	DCATAS	DCATMS	DC2TMS	DS4TMS	DS2TMS
משקולות גווירה	1,350	1,870	1,250	1,350	1,350	1,250	1,250
נומס מקסימלי עיל סרו קדמי (ק"ג)							
נומס מקסימלי עיל סרו אחורי (ק"ג)							
משקל כולל (ק"ג)	3,000	2,900	3,000	3,000	3,000	2,900	2,900
משקל נעמי משוער סרו קדמי (ק"ג)	1,170	1,070	1,170	1,065	1,150	1,040	1,040
משקל נעמי משוער סרו אחורי (ק"ג)	780	800	775	765	745	705	705
משקל נעמי משוער כלי (ק"ג)	1,950	1,870	1,945	1,830	1,895	1,745	1,745
משקל הנוסחה משוער (ק"ג)	1,050	1,130	1,055	1,070	1,105	1,155	1,155
כושר גווירה: נגור ללא בלמים (ק"ג)		750					
נגור עם בלמים (ק"ג)	2,025	1,945	2,020	1,905	1,970	1,820	1,820
אצירת דלק (ק"מ לליטר) *							
נטינה נורמלית	9.9	9.9	11.2	10.5	11.2	10.6	10.6
נטינה ביו נורמלית	13.7	13.7	15.3	15.1	15.3	15.4	15.4
נטינה משולבת	11.9	11.9	13.5	13.0	13.5	13.1	13.1
מידות חיצוניות							
אורך (מ"מ)	5,295	5,315	5,315	5,315	5,315	5,315	5,315
רוחב (מ"מ)	1,860	1,775	1,860	1,775	1,860	1,775	1,775
גובה (מ"מ)	1,785	1,690	1,780	1,690	1,780	1,685	1,685
מרווח סרנים (מ"מ)	235	225	225	190	225	190	190
מרווח נתון (מ"מ)	30	-	30	-	30	-	-
זווית גישה (מעלות)	22.7	-	22.7	-	22.7	-	-
זווית נטישה (מעלות)	49	-	49	-	49	-	-
נטינה בשמינו צד (מעלות)							
מידות ארוץ (פנימי)	1,485	2,305	2,305	2,305	2,305	2,305	2,305
אורך (מ"מ)	1,552	-	-	-	-	-	-
אורך (מ"מ)	1,530	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570
גובה (מ"מ)	465	440	440	440	440	440	440

* (ממדד בתנאי מעבדה, יש להתייחס לנתונים אלו רק בהשוואה לנתונים שנמדדו באופן דומה)

התמונות המופיעות בקטלוג מתייחסות לדגמים הנמכרים בחו"ל. יחסינו שונים במספרת הרכב הנמוך בישראל. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלעיל בכל עת. פרטים מדויקים ונדרשים מסרו נ"י איש המכירות. התמונות להחמשה בלבד. שים לב: צבעי הגוף של הרכבים נעשים להיות שונים משט במפעל לנממת הצבעים המודרסים בצילומים הכלולים בקטלוג זה. חלק מהאביזרים והציוד שמוצגים בקטלוג הינם לאורכי הצילום בלבד ואינם מהווים חלק מהציוד או האבזור של הרכבים נעצמים.

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מוערי	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	זיהום מירבי
דרגת זיהום אוויר	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
תוד קבינה, דנו, 5,4x4	9.4	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
תוד קבינה כפ', ידני, 5,4x4	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1
תוד קבינה כפ', ידני, אוטו, LS	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9
תוד קבינה כפ', ידני, אוטו, 5,4x4	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9
תוד קבינה כפ', ידני, אוטו, 5,4x4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3